

Arbejdsområde Production  
Arbejdsplads Dissolver 1  
Aktivitet Form. 01

## Betegnelse for farlige stoffer

### Resin solution X 50

## Farer for mennesker og miljø



Farlig ved indånding.

Forårsager hudirritation.

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Beskadiger skjoldbruskkirtlen ved længere eller gentagen eksponering. Eksponeringsvej: kontakt med huden.

Kan beskadige fordøjelsessystemet ved længere eller gentagen eksponering. Eksponeringsvej: kontakt med huden.

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Produktet indeholder xylen, reaktionsprodukt: bisphenol-A-diglycidylether homologe med molekylvægt  $\leq 700$ , ethylacetat, butan-2-ol



## Sikkerhedsregler og forholdsregler



Der skal sørges for særdeles god ventilation og udluftning af arbejdspladsen.

Der må ikke ryges, spises eller drikkes i arbejds- og opbevaringsrummene. Der må heller ikke opbevares madvarer, drikkevarer eller tobak.

Foreskrevet sikkerhedsudrustning: - beskyttelsesbeklædning eller forklæde - sikkerhedsbriller eller visir - tætte beskyttelseshandsker af gummi eller kunststof - sikkerhedsstøvler ved omgang med større mængder.

Substansen må aldrig opvarmes med åben ild.

Enhver form for fejl skal med det samme meddeles til den overordnede. Reparationer skal gennemføres fagligt korrekt og med forsigtighed. Rørledninger skal tømmes fuldstændigt.

Når der er sluppet væske ud, er det absolut nødvendigt at lufte ud. Gnistdannelse og ild skal under alle omstændigheder undgås.

Må kun fyldes på rene beholdere.

Skrøbelige beholdere med substansen må kun transporteres under anvendelse af en overbeholder (f. eks. en plastikspand med hank).



## Forholdsregler i faresituationer

I tilfælde af brandbekæmpelse skal virksomhedens anvisninger nøjagtigt overholdes.

Små brande slukkes med CO<sub>2</sub>- eller pulverslukker, evt. med vandsprøjtestråling.

Indånding af støv, dampe eller brandgasser skal undgås - der skal anvendes åndedrætsværn.

Skulle der optræde læk eller slippe væske ud, skal den overordnede eller driftsledelsen informeres med det samme.

## Førstehjælp



Hud, der har været i berøring med substansen, vaskes grundigt med vand og sæbe. I tilfælde af, at større områder af huden er blevet fugtet, skylles der med det samme med nødbuseren og fugtigt tøj fjernes forsigtigt.

Efter kontakt med øjnene skylles der med det samme i flere minutter med vand og den overordnede informeres. Efter behandling i virksomheden skal der søges øjenlæge.

I tilfælde af indtagelse skal der drikkes rigelige mængder af vand, hvis det forefindes tilsat aktivkul. Opkastning skal så vidt muligt forhindres. I tilfælde af bevidstløshed skal vedkommende lægges i stabil sideliggende stilling. Der tilkaldes eller opsøges læge.

I tilfælde af indånding skal der sørges for frisk luft, ro og varme. I givet fald skal der søges råd hos lægen.

## Sagkyndig bortskaffelse



Udsluppet væske suges op med universalbindemiddel og overgives ligesom affald i lukkede beholdere til de ansvarlige myndigheder med henblik på bortskaffelse. Heller ikke små mængder må hældes i afløbet.