

паспорт безпеки згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 08.09.2025

версія № 3.0

змінена версія від: 08.09.2025

РОЗДІЛ 1: Назва речовини/суміші і підприємства

1.1 Ідентифікатор продукту

Торгова назва: **Розчин смоли X 50**

Артикул № 1234567890

UFI: CC00-D0S3-J00W-GTSP

1.2 Важливе ідентифіковане застосування речовини/суміші і nereкомендовані застосування

Область застосування SU3 Industrial uses: Uses of substances as such or in preparations at industrial sites

Категорія продукту PC19 Intermediate

Категорія процесу PROC5 Mixing or blending in batch processes

Категорія вивільнення у навколишнє середовище ERC2 Formulation into mixture

Категорія виробу AC13 Plastic articles

Застосування речовини/суміші Сировина для синтетичної смоли

1.3 Інформація щодо постачальника, який надає паспорт безпеки

Виробник/постачальник:

Any Business Inc.

Будь-яка вулиця 123

Будь-яке місто 12345

Відділ, який надає довідкову інформацію: Відділ безпеки продукції

1.4 Телефон екстреного зв'язку:

У звичайні години роботи: Відділ охорони навколишнього середовища, DW 123

В інший час: пожежна команда компанії, DW 222.

РОЗДІЛ 2: Можлива небезпека

2.1 Класифікація речовини або суміші

Класифікація згідно з Розпорядженням (ЄС) № 1272/2008



GHS02 полум'я

Flam. Liq. 3 H226 Легкозаймиста рідина та її пара.



GHS08 небезпека для здоров'я людини

Repr. 2 H361d Імовірно завдає шкоди ненародженій дитині

STOT RE 2 H373 Може спричинити пошкодження органів при тривалому або багаторазовому впливі.

Asp. Tox. 1 H304 Може спричинити смерть при проковтуванні та подальшому потрапленні у дихальні шляхи.



GHS09 довкілля

Aquatic Chronic 2 H411 Токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Спричиняє подразнення шкіри.

Eye Irrit. 2 H319 Спричиняє сильне подразнення очей.

Skin Sens. 1 H317 Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.

STOT SE 3 H336 Може спричинити сонливість або запаморочення.

(продовження на сторінці 2)

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 08.09.2025

версія № 3.0

змінена версія від: 08.09.2025

Торгова назва: Розчин смоли X 50

(продовження сторінки 1)

2.2 Елементи маркування**Маркування згідно з Розпорядженням (ЄС) № 1272/2008**

Продукт класифікований і позначений згідно з Розпорядженням CLP.

Піктограми загроз

GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

Сигнальне слово Небезпека**Компоненти, які вказують на небезпеку, для позначення на етикетці:**

продукт реакції: бісфенол-А- (епіхлоргідрин)

толуен

етилацетат

Вказівки щодо небезпеки

H226 Легкозаймиста рідина та її пара.

H315 Спричиняє подразнення шкіри.

H319 Спричиняє сильне подразнення очей.

H317 Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.

H361d Імовірно завдає шкоди ненародженій дитині

H336 Може спричинити сонливість або запаморочення.

H373 Може спричинити пошкодження органів при тривалому або багаторазовому впливі.

H304 Може спричинити смерть при проковтуванні та подальшому потраплянні у дихальні шляхи.

H411 Токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.

Вказівки щодо безпеки

P101 Якщо потрібна консультація лікаря, майте при собі тару продукту або етикетку.

P102 Зберігати в місці, недоступному для дітей.

P103 Прочитайте етикетку перед використанням.

P210 Тримати подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого полум'я та інших джерел запалювання. Не курити.

P301+P310 ПРІ ПРОКОВТУВАННІ: Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН/лікаря.

P321 Спеціальні заходи першої медичної допомоги (див на цій етикетці).

P331 НЕ викликати блювоту.

P303+P361+P353 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ: (або волосся): Терміново зняти увесь забруднений одяг. Промити шкіру водою [або під душем].

P305+P351+P338 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються. Продовжити промивання.

P362+P364 Зняти увесь забруднений одяг та випрати перед повторним використанням.

P405 Зберігати під замком.

P501 Вміст/ємність утилізувати згідно з місцевими/регіональними/національними/міжнародними приписами.

2.3 Інші небезпеки**Результати оцінювання PBT і vPvB****PBT (речовини, віднесені до стійких, біоаккумулятивних і токсичних):** Не застосовується.**vPvB (речовини, віднесені до особливо стійких з високим ступенем біоаккумуляції):** Не застосовується.**РОЗДІЛ 3: Склад/ інформація про складники****3.2 Хімічна характеристика: суміші****Опис:** Суміш з нижченаведених речовин з безпечними домішками**Небезпечні складники:**

25068-38-6	продукт реакції: бісфенол-А- (епіхлоргідрин) Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 Певні обмеження концентрації: Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 % Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 %	25-50%
------------	---	--------

(продовження на сторінці 3)

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 08.09.2025

версія № 3.0

змінена версія від: 08.09.2025

Торгова назва: Розчин смоли X 50

(продовження сторінки 2)

108-88-3	толуен Flam. Liq. 2, H225; Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	≥20-≤25%
141-78-6	етилацетат Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	≥20-≤25%
67-63-0	пропан-2-ол Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	≥2,5-<10%
78-92-2	бутан-2-ол Flam. Liq. 3, H226; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335-H336	≥2,5-<10%

Додаткові вказівки: Текст наведених даних щодо небезпеки див. у розділі 16.**РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги****4.1 Опис заходів першої допомоги****Загальні вказівки:**

Негайно зняти предмети одягу, забруднені продуктом.

Симптоми отруєння можуть проявитись лише через кілька годин, тому необхідно забезпечити лікарський нагляд впродовж 48 годин після нещасного випадку.

При вдиханні:

Забезпечити доступ свіжого повітря в достатній кількості і звернутись до лікаря для цілковитої впевненості.

У непритомному стані покласти на бік і перевозити у стабільному положенні на боці.

При контакті зі шкірою: Негайно змити водою з милом і добре сполоснути.**При контакті з очима:**

Впродовж кількох хвилин промити очі під проточною водою, повіки тримати відкритими. При тривалих скаргах проконсультуватись з лікарем.

При потрапленні у шлунково-кишковий тракт: При тривалих скаргах проконсультуватись з лікарем.**4.2 Найважливіші симптоми та впливи, гострі та уповільненої дії**

Ми не володіємо іншою важливою інформацією.

4.3 Покази для негайного звернення до лікаря та необхідність в особливому лікуванні

Ми не володіємо іншою важливою інформацією.

РОЗДІЛ 5: Заходи з пожежогасіння**5.1 Засоби пожежогасіння****Відповідні засоби пожежогасіння:**CO₂, вогнегасний порошок або розсіяний струмінь води. Велику пожежу гасити розсіяним струменем води або спиртостійкою піною.**5.2 Особлива небезпека, яку може спричинити речовина або суміш**

При нагріванні або у випадку пожежі утворює отруйні гази.

5.3 Поради для пожежників**Спеціальне захисне спорядження:** Одягнути респіратор.**РОЗДІЛ 6: Заходи при випадковому потрапленні у навколишнє середовище****6.1 Заходи з забезпечення особистої безпеки, захисне обладнання та порядок дій в екстрених ситуаціях**

Одягнути респіратор.

Носити захисне спорядження. Незахищених осіб вивести з небезпечної зони.

6.2 Заходи з захисту навколишнього середовища:

Не зливати в каналізацію і водойми.

У випадку потраплення у водойми або каналізацію повідомити компетентні органи.

Розвести у великій кількості води.

(продовження на сторінці 4)

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 08.09.2025

версія № 3.0

змінена версія від: 08.09.2025

Торгова назва: Розчин смоли X 50

(продовження сторінки 3)

Запобігати потраплянню в каналізацію/поверхневі/грунтові води.

6.3 Методи та матеріали для локалізації та прибирання:

Збирати за допомогою матеріалу, який зв'язує рідини (пісок, кізельгур, засіб, який зв'язує кислоту, універсальна зв'язувальна речовина, тирса).

Забруднений матеріал утилізувати як відходи згідно з розділом 13.

Забезпечити достатню вентиляцію.

6.4 Посилання на інші розділи

Інформацію щодо безпечного використання див. у розділі 7.

Інформацію про засоби індивідуального захисту див. у розділі 8.

Інформацію щодо утилізації див. у розділі 13.

РОЗДІЛ 7: Використання і зберігання**7.1 Застереження для безпечного використання**

Забезпечити хорошу вентиляцію/відсмоктування на робочому місці.

Відкривати і користуватись ємностями з обережністю.

Уникати утворення аерозолів.

Вказівки щодо протипожежного захисту і вибухозахисту:

Не розпилювати на вогонь або на розпечені/гарячі предмети.

Зберігати подалі від джерел займання – не палити.

Вжити заходів від утворення електростатичного заряду.

Забезпечити наявність приладів індивідуального захисту органів дихання.

7.2 Умови для безпечного зберігання з врахуванням несумісності матеріалів**Зберігання:****Вимоги до складських приміщень та ємностей:** Особливих вимог немає.**Вказівки щодо спільного зберігання з іншими матеріалами:** Не потрібний.**Інші дані щодо умов зберігання:** Зберігати ємності щільно закритими.**7.3 Специфічне кінцеве застосування** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.**РОЗДІЛ 8: Обмеження і контроль впливу / засоби індивідуального захисту****8.1 Контрольні параметри**

Додаткові вказівки щодо спорудження технічних установок: Додаткової інформації немає, див. у розділі 7.

Складники з граничними значеннями, які потребують контролю на робочому місці**108-88-3 толуен**GDK (UA) довготривале значення: 150* 50** mg/m³
*м.р., **с. з.PDK (RU) довготривале значення: 50 mg/m³
пікове обмеження: 150 mg/m³
п;IOELV (EU) короткочасне значення: 384 mg/m³, 100 ppm
довготривале значення: 192 mg/m³, 50 ppm
Skin**141-78-6 етилацетат**GDK (UA) довготривале значення: 200* 50** mg/m³
*м.р., **с. з.PDK (RU) довготривале значення: 50 mg/m³
пікове обмеження: 200 mg/m³
п;IOELV (EU) короткочасне значення: 1468 mg/m³, 400 ppm
довготривале значення: 734 mg/m³, 200 ppm

(продовження на сторінці 5)

паспорт безпеки

згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 08.09.2025

версія № 3.0

змінена версія від: 08.09.2025

Торгова назва: Розчин смоли X 50

(продовження сторінки 4)

67-63-0 пропан-2-ол

GDK (UA)	довготривале значення: 10 mg/m ³
PDK (RU)	довготривале значення: 10 mg/m ³ пікове обмеження: 50 mg/m ³ п;

78-92-2 бутан-2-ол

GDK (UA)	довготривале значення: 10 mg/m ³
PDK (RU)	довготривале значення: 10 mg/m ³ пікове обмеження: 30 mg/m ³ п;

Нормативна інформація

GDK (UA): Гігієнічні регламенти хімічних речовин у повітрі робочої зони Наказ № 1596, 14.07.2020 (№ 741/35024)

Поправка: № 188 від 31.01.2023

PDK (RU): ГН 2.2.5.3532-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

IOELV (EU): (EU) 2019/1831

Додаткові вказівки: Основою послужили списки, чинні на момент укладення паспорта безпеки.**8.2 Обмеження і контроль впливу****Засоби індивідуального захисту:****Загальні заходи з захисту і гігієни:**

Зберігати подалі від продуктів харчування, напоїв і кормів для тварин.

Негайно зняти забруднений, просочений одяг.

Помити руки перед перервами або в кінці роботи.

Зберігати захисний одяг окремо.

Уникати контакту з очима і шкірою.

Захист органів дихання:

При короткочасних або незначних впливах носити респіратор; при інтенсивному або тривалому перебуванні під дією продукту використовувати респіратор/протигаз з автономною системою подачі повітря.

Захист рук:

Захисні рукавиці

Матеріал рукавиць повинен бути непроникним і стійким до дії продукту/речовини/препарату.

Через відсутність тестів ми не можемо надати жодних рекомендацій щодо матеріалу рукавиць для роботи з продуктом/препаратом/ сумішшю хімікатів.

Матеріал рукавиць необхідно обирати з врахуванням часу проникнення, проникної здатності і деградації матеріалу.

Матеріал захисних рукавиць

Вибір відповідних рукавиць залежить не тільки від матеріалу, але й від інших якісних характеристик та відрізняється залежно від виробника. Оскільки продукт приготовлений з кількох речовин, то неможливо прорахувати наперед стійкість матеріалу рукавиць, на основі чого перед застосуванням необхідно провести відповідні випробування.

Час проникання для матеріалу захисних рукавиць

Точний час проникнення необхідно дізнатись у виробника захисних рукавиць і дотримуватись в подальшому.

Захист очей:

Захисні окуляри, які щільно прилягають

РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості**9.1 Інформація про основні фізичні та хімічні властивості****Загальна інформація****Зовнішній вигляд:****Форма:**

Рідина

(продовження на сторінці 6)

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 08.09.2025

версія № 3.0

змінена версія від: 08.09.2025

Торгова назва: Розчин смоли X 50

(продовження сторінки 5)

Колір:	Згідно з назвою продукту
Запах	Характерний
Поріг сприймання запаху:	Не визначено.
Рівень pH при 20 °C:	3
Зміна стану	
Температура плавлення/область плавлення:	Не визначено.
Температура кипіння/область кипіння:	77 °C
Точка займання:	25 °C
Займистість:	Займистий.
Самозаймистість:	390 °C
Температура розпаду:	Не визначено.
Температура займання:	Продукт не є самозаймистим.
Вибухонебезпечність:	Продукт не є вибухонебезпечним, проте можливе утворення вибухонебезпечних сумішей пари/повітря.
Межі вибухонебезпечності:	
Нижня:	1,2 Vol %
Верхня:	11,5 Vol %
Тиск пари при 20 °C:	97 hPa
Щільність:	Не визначено.
Відносна щільність	Не визначено.
Щільність пари	Не визначено.
Швидкість випаровування	Не визначено.
Розчинність у/ змішуваність з вода:	Повністю змішується.
Коефіцієнт розподілу (n-октанол/вода):	Не визначено.
В'язкість:	
динамічна:	Не визначено.
кінематична:	Не визначено.
Вміст розчинників:	
Органічні розчинники:	50,0 %
VOC (ЄС) (леткі органічні сполуки)	50,00 %
Вміст твердих речовин:	50,0 %
9.2 Інша інформація	
Агрегатний стан	Рідкий

РОЗДІЛ 10: Стабільність та реактивність

10.1 Реактивність Ми не володіємо іншою важливою інформацією.

10.2 Хімічна стабільність

Термічний розпад / умови, яких необхідно уникати: Не розпадається при належному застосуванні.

10.3 Можливість небезпечних реакцій Даних за небезпечні реакції немає.

10.4 Умови, яких необхідно уникати Ми не володіємо іншою важливою інформацією.

10.5 Несумісні матеріали: Ми не володіємо іншою важливою інформацією.

10.6 Небезпечні продукти розпаду: Даних за небезпечні продукти розпаду немає.

UA

(продовження на сторінці 7)

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 08.09.2025

версія № 3.0

змінена версія від: 08.09.2025

Торгова назва: Розчин смоли X 50

(продовження сторінки 6)

РОЗДІЛ 11: Інформація про токсичність

11.1 Інформація про токсичний вплив

Гостра токсичність: Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.

Значення летальної дози LD/ летальної концентрації LC50, важливі для класифікації продукту:

108-88-3 толуен

орально	LD50	5.000 mg/kg (rat)
дермально	LD50	12.124 mg/kg (rabbit)
інгальтивно	LC50/4 h	5.320 mg/l (mouse)

141-78-6 етилацетат

орально	LD50	5.620 mg/kg (rabbit)
інгальтивно	LC50/4 h	1.600 mg/l (rat)

67-63-0 пропан-2-ол

орально	LD50	5.045 mg/kg (rat)
дермально	LD50	12.800 mg/kg (rabbit)
інгальтивно	LC50/4 h	30 mg/l (rat)

78-92-2 бутан-2-ол

орально	LD50	6.480 mg/kg (rat)
---------	------	-------------------

Первинна подразнююча дія:

на шкіру:

Спричиняє подразнення шкіри.

на очі:

Спричиняє сильне подразнення очей.

Сенсибілізація:

Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.

Додаткова токсикологічна інформація:

CMR-дія (канцерогенна дія, дія, яка призводить до зміни генетичного матеріалу і до зміни репродуктивної здатності)

Мутагенність ембріональних клітин Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.

Канцерогенність Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.

Токсична дія на репродуктивну функцію

Імовірно завдає шкоди ненародженій дитині

Специфічна токсичність цільових органів (одноразовий вплив)

Може спричинити сонливість або запаморочення.

Специфічна токсичність цільових органів (повторний вплив)

Може спричинити пошкодження органів при тривалому або багаторазовому впливі.

Небезпека для функцій дихання

Може спричинити смерть при проковтуванні та подальшому потрапленні у дихальні шляхи.

РОЗДІЛ 12: Інформація, що стосується впливів на навколишнє середовище

12.1 Токсичність

Токсичність для водних організмів: Ми не володіємо іншою важливою інформацією.

12.2 Стійкість і здатність до розкладання Ми не володіємо іншою важливою інформацією.

12.3 Потенціал до біонакопичення Ми не володіємо іншою важливою інформацією.

12.4 Рухливість у ґрунті Ми не володіємо іншою важливою інформацією.

Екотоксична дія:

Примітка: Отруйний для риб.

Додаткові екологічні вказівки:

Загальні вказівки:

Клас загрози забруднення води 2 (Самостійна класифікація): забруднює воду

Не зливати у ґрунтові води, водойми та каналізацію.

(продовження на сторінці 8)

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 08.09.2025

версія № 3.0

змінена версія від: 08.09.2025

Торгова назва: Розчин смоли X 50

(продовження сторінки 7)

Загрожує забрудненню питної води навіть при витоку у ґрунт у невеликій кількості.
При потрапленні у водойми отруйний для риб і планктону.
отруйний для водних організмів.

12.5 Результати оцінювання PBT і vPvB**PBT** (речовини, віднесені до стійких, біоакопичувальних і токсичних): Не застосовується.**vPvB** (речовини, віднесені до особливо стійких з високим ступенем біоакопичення): Не застосовується.**12.6 Інша шкідлива дія** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.**РОЗДІЛ 13: Вказівки щодо утилізації****13.1 Методи переробки відходів****Рекомендація:** Не можна утилізувати разом з побутовим сміттям. Не зливати у каналізацію.**Європейський перелік відходів**

08 00 00	Відходи виробництва, приготування, постачання та використання покриттів (фарб, лаків та склоемалей), клеїв, герметиків та друкарських чорнил
08 01 00	Відходи виробництва, приготування, постачання та використання, а також видалення фарб і лаків
08 01 11*	Відходи фарб, лаків, що містять органічні розчинники або інші небезпечні речовини

Неочищені упаковки:**Рекомендація:** Утилізувати згідно з приписами компетентних органів.**Рекомендований засіб для чищення:** Вода, при необхідності, додати засіб для чищення.**РОЗДІЛ 14: Інформація щодо транспортування****14.1 Номер ООН**
ADR, IMDG, IATA

UN1866

14.2 Належне відвантажувальне найменування згідно зі списком ООН**ADR** (Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ))1866 СМОЛИ РОЗЧИН, ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS**IMDG** (Міжнародний морський кодекс щодо перевезення небезпечних вантажів)

RESIN SOLUTION, MARINE POLLUTANT

IATA (Міжнародна асоціація повітряного транспорту)

RESIN SOLUTION

14.3 Клас безпеки вантажу

ADR, IMDG



Клас

3 Займисті рідкі речовини

Етикетка, яка вказує на небезпечний вантаж

3

IATA (Міжнародна асоціація повітряного транспорту)

Клас

3 Займисті рідкі речовини

Етикетка

3

(продовження на сторінці 9)

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 08.09.2025

версія № 3.0

змінена версія від: 08.09.2025

Торгова назва: Розчин смоли X 50

(продовження сторінки 8)

14.4 Група упаковки

ADR, IMDG, IATA

III

14.5 Небезпека для навколишнього середовища: Продукт містить речовини, небезпечні для навколишнього середовища: продукт реакції: бісфенол-А- (епіхлоргідрин)**Речовина, яке забруднює морське середовище:**

Так

Спеціальне маркування (ADR):

Символ (риба і дерево)

Символ (риба і дерево)

14.6 Спеціальні запобіжні заходи для користувача Увага: Займість рідкі речовини**Ідентифікаційний номер небезпеки (Число Кемлера):** 30**Номер EMS (міжнародний сервіс експрес-доставки пошти):**

F-E, S-E

Stowage Category

A

14.7 Транспортування масових вантажів згідно з**Додатком II Конвенції MARPOL 73/78****(Міжнародна конвенція про запобігання****забрудненню з суден) та Кодексом IBC****(Міжнародний кодекс Міжнародної морської****організації щодо будування та обладнання суден,****які перевозять небезпечні хімічні речовини****насіпом)**

Не застосовується.

Транспортування/додаткова інформація:**ADR (Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ))****Обмежена кількість (LQ)**

5L

Категорія транспортування

3

Код обмеження транспортування у тунелях

D/E

Типові правила ООН (UN "Model Regulation"):UN 1866 СМОЛИ РОЗЧИН, 3, III, ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS**РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація****15.1 Нормативні положення про безпеку, здоров'я та навколишнє середовище / спеціальні нормативні положення щодо речовини або суміші**

Директива 2012/18/ЄС

Небезпечні речовини за назвами - Додаток I Жоден зі складників не міститься.

Категорія "Севезо"

E2

P5c

Мінімальна кількість (у тоннах) небезпечних речовин - Вимог нижчого рівня небезпеки 200 t

Мінімальна кількість (у тоннах) небезпечних речовин - Вимог вищого рівня небезпеки 500 t

Регламент (ЄС) № 1907/2006 Додаток XVII Conditions of restriction: 3, 48

15.2 Оцінка безпечності речовини: Оцінка безпечності речовини не проводилась.**РОЗДІЛ 16: Інші дані**

Дані ґрунтуються на сучасному рівні наших знань, проте вони не є гарантією властивостей продукту і не є підставою для договірних правових відносин.

Важливі фрази

H225 Дуже займиста рідина та її пара.

H226 Легкозаймиста рідина та її пара.

H304 Може спричинити смерть при проковтуванні та подальшому потраплянні у дихальні шляхи.

H315 Спричиняє подразнення шкіри.

H317 Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.

(продовження на сторінці 10)

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 08.09.2025

версія № 3.0

змінена версія від: 08.09.2025

Торгова назва: Розчин смоли X 50

(продовження сторінки 9)

H319 Спричиняє сильне подразнення очей.

H335 Може спричинити подразнення дихальних шляхів.

H336 Може спричинити сонливість або запаморочення.

H361d Імовірно завдає шкоди ненародженій дитині

H373 Може спричинити пошкодження органів при тривалому або багаторазовому впливі.

H411 Токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.

Відділ, який видав паспорт безпеки: Product safety department.**Контактна особа:** Dr. Peter Mayer**Скорочення і аббревіатури:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (ОГТ Оцінка гострої токсичності)

Flam. Liq. 2: Flammable liquids – Category 2

Flam. Liq. 3: Flammable liquids – Category 3

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation – Category 2

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation – Category 2

Skin Sens. 1: Skin sensitisation – Category 1

Repr. 2: Reproductive toxicity – Category 2

STOT SE 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

STOT RE 2: Specific target organ toxicity (repeated exposure) – Category 2

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard – Category 1

Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 2

*** Дані, змінені порівняно з попередньою версією**