

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

打印日期 2022.12.21

版本序號: 2.0

在 2022.12.19 審核

1 化學品與廠商資料

· 產品識別者

· 化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名: Resin solution X 150

· 商品編號: 1001.5679

· 相應純物質或者混合物的相關下位用途及禁止用途 無相關詳細資料。

· 物質或混合物的用途 樹脂的原材料

· 安全技術說明書內供應商詳細信息

· 企業名稱:

Chemix GmbH
Chemixstraße 17
A-5020 Salzburg

Tel.: 0043/662/21 22 23

· 可獲取更多資料的部門: Product safety department.

2 危害辨識資料

· 緊急情況概述:

根據產品規格, 流體, 易燃液體和蒸氣。吸入可能有害。引起皮膚刺激。引起嚴重的眼睛刺激。可能引起皮膚過敏性反應。懷疑損害生育力或胎兒。可引致睡意或暈眩。長期或反復接觸可能損害器官。吞下或進入呼吸道可致命。對水生生物有毒並且有長期持續影響。

· GHS危險性類別



火焰

易燃液體 第3級

H226 易燃液體和蒸氣



健康危險

生殖毒性物質 第2級

H361 懷疑損害生育力或胎兒

特定標的器官系統毒性物質(重複暴露) 第2級

H373 長期或反復接觸可能損害器官

吸入性危害物質 第1級

H304 吞下或進入呼吸道可致命。



環境

水環境之危害物質(慢毒性) 第2級

H411 對水生生物有毒並且有長期持續影響



腐蝕/刺激皮膚物質 第2級

H315 引起皮膚刺激

嚴重損傷/刺激眼睛物質 第2A級

H319 引起嚴重的眼睛刺激

皮膚過敏物質 第1級

H317 可能引起皮膚過敏性反應

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露) 第3級

H336 可引致睡意或暈眩。

急毒性物質(吸入) 第5級

H333 吸入可能有害

· 標籤要素

· GHS標籤要素 本產品根據化學物質分類及標記全球協調制度(GHS)進行了分類及標記。

(在 2 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

打印日期 2022.12.21

版本序號: 2.0

在 2022.12.19 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名: Resin solution X 150

(在 1 頁繼續)

象形圖



GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

警示詞 危險

標籤上辨別危險的成份:

4,4'-(1-甲基亞乙基)雙酚與2-(氯甲基)環氧乙烷之聚合物
苯基甲烷

危險性說明

易燃液體和蒸氣
吸入可能有害
引起皮膚刺激
引起嚴重的眼睛刺激
可能引起皮膚過敏性反應
懷疑損害生育力或胎兒
可引致睡意或暈眩。
長期或反復接觸可能損害器官
吞下或進入呼吸道可致命。
對水生生物有毒並且有長期持續影響

防範說明

如需醫囑：請將產品容器或標籤備放在手邊。
放在兒童伸手不及之處。
使用前請讀標籤。

預防措施

遠離熱源/火花/明火/熱表面。 — 禁止吸煙。

事故響應

如誤吞咽：立即呼叫解毒中心/醫生
具體治療(見本標籤上的)
不得誘導嘔吐。
如皮膚(或頭髮)沾染：立即脫掉所有沾染的衣服。用水清洗皮膚/淋浴。
如進入眼睛：用水小心沖洗幾分鐘。如戴隱型眼鏡並可方便地取出，取出隱型眼鏡。繼續沖洗。
脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用

安全貯存

存放處須加鎖。

廢棄處置

按照本地 / 地區 / 國家 / 國際規例處理內含物 / 容器。

其他有害性

- PBT(殘留性、生物濃縮性、毒性物質) 及 vPvB(高殘留性、高生物濃縮性物質) 評價結果
- PBT(殘留性、生物濃縮性、毒性物質) 不適用的
- vPvB(高殘留性、高生物濃縮性物質): 不適用的

3 成分辨識資料

混合物

· 描述: 由以下含有無害添加劑的成分組成的混合物

危險的成分:

25068-38-6	4,4'-(1-甲基亞乙基)雙酚與2-(氯甲基)環氧乙烷之聚合物 水環境之危害物質(慢毒性) 第2級, H411; 腐蝕/刺激皮膚物質 第2級, H315; 嚴重損傷/刺激眼睛物質 第2A級, H319; 皮膚過敏物質 第1級, H317	25-50%
108-88-3	苯基甲烷 易燃液體 第2級, H225; 生殖毒性物質 第2級, H361; 特定標的器官系統毒性物質(重複暴露) 第2級, H373; 吸入性危害物質 第1級, H304; 腐蝕/刺激皮膚物質 第2級, H315; 特定標的器官系統毒性物質(單一暴露) 第3級, H336; 急性毒性物質(吞食) 第5級, H303	≥20-≤25%

(在 3 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

打印日期 2022.12.21

版本序號: 2.0

在 2022.12.19 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名 : Resin solution X 150

(在 2 頁繼續)

141-78-6	醋酸乙酯 易燃液體 第2級, H225; 嚴重損傷/刺激眼睛物質 第2A級, H319; 特定標的器官系統毒性物質(單一暴露) 第3級, H336; 急毒性物質(吸入) 第5級, H333	≥20-≤25%
67-63-0	異丙醇 易燃液體 第2級, H225; 嚴重損傷/刺激眼睛物質 第2A級, H319; 特定標的器官系統毒性物質(單一暴露) 第3級, H336; 急毒性物質(吸入) 第5級, H333	≥2.5-<10%
78-92-2	仲丁醇 易燃液體 第3級, H226; 嚴重損傷/刺激眼睛物質 第2A級, H319; 特定標的器官系統毒性物質(單一暴露) 第3級, H335-H336	≥2.5-<10%
7440-02-0	鎳 致癌物質 第2級, H351; 特定標的器官系統毒性物質(重複暴露) 第1級, H372; 皮膚過敏物質 第1級, H317	≥0.1-<1%
80-05-7	雙酚 A 生殖毒性物質 第1B級, H360; 嚴重損傷/刺激眼睛物質 第1級, H318; 皮膚過敏物質 第1級, H317; 特定標的器官系統毒性物質(單一暴露) 第3級, H335; 急毒性物質(吞食) 第5級, H303; 急毒性物質(皮膚) 第5級, H313	≥0.1-<0.3%

4 急救措施

· 應急措施要領

· 總說明:

馬上脫下染有該產品的衣服。

中毒的症狀可能會在幾個小時以後才出現;因此在發生事故之後起碼要有 48 小時的醫療觀察。

· 吸入:

供給新鮮空氣並且確保會叫醫生。

萬一病人不清醒時,請讓病人側躺以便移動。

· 皮膚接觸: 馬上用水和肥皂進行徹底的沖洗。

· 眼睛接觸: 張開眼睛在流水下沖洗數分鐘。如果症狀仍然持續,請諮詢醫生。

· 食入: 如果症狀仍然持續,請諮詢醫生。

· 給醫生的資料:

· 最重要的急慢性症狀及其影響 無相關詳細資料。

· 需要及時的醫療處理及特別處理的症狀 無相關詳細資料。

5 滅火措施

· 滅火方法

· 滅火的方法和滅火劑:

二氧化碳 (CO₂)、滅火粉末或灑水。使用灑水或抗酒精泡沫滅火劑撲滅較大的火種。

· 為了安全,不適當的滅火劑會: 使用全噴嘴的水

· 特別危險性 在加熱期間或失火的情況下,產生有毒氣體。

· 特殊滅火方法

· 消防人員特殊的防護裝備: 口腔呼吸保護裝置。

6 洩漏處理方法

· 保護措施

裝上呼吸保護裝置。

帶上保護儀器。讓未受到保護的人們遠離。

· 環境保護措施: 切勿讓其進入下水道/水面或地下水。

· 密封及淨化方法和材料:

吸收液體粘合原料(沙粒、矽藻土、酸性粘合劑、通用粘合劑、鋸屑)。

根據第 13 條條款棄置受汙染物。

確保有足夠的通風裝置。

(在 4 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

打印日期 2022.12.21

版本序號: 2.0

在 2022.12.19 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名 : Resin solution X 150

(在 3 頁繼續)

- 參照其他部分
- 有關安全處理的資料請參閱第 7 節.
- 有關個人保護裝備的資料請參閱第 8 節.
- 有關棄置的資料請參閱第 13 節.

7 安全處置與儲存方法

- 操作處置
- 儲存
 - 確保工作間有良好的通風/排氣裝置.
 - 小心打開及處理貯藏器.
 - 防止氣溶膠的形成.
- 有關火災及防止爆炸的資料:
 - 遠離火源 - 切勿吸煙.
 - 防靜電.
 - 提供呼吸保護裝置.
- 混合危險性等安全儲存條件
- 儲存:
 - 儲存庫和容器須要達到的要求: 沒有特別的要求.
 - 有關使用一個普通的儲存設施來儲存的資料: 不需要.
 - 有關儲存條件的更多資料: 將容器密封.
 - 具體的最終用戶 無相關詳細資料.

8 暴露預防措施

- 工程控制方法: 沒有進一步數據;見第 7 項.
- 控制變數

· 在工作場需要監控的限值成分

108-88-3 苯基甲烷

PEL PC-TWA: 376 mg/m³, 100 ppm

141-78-6 醋酸乙酯

PEL PC-TWA: 1440 mg/m³, 400 ppm

67-63-0 異丙醇

PEL PC-TWA: 983 mg/m³, 400 ppm

78-92-2 仲丁醇

PEL PC-TWA: 454 mg/m³, 150 ppm

7440-02-0 鎳

PEL PC-TWA: 1* 0.1** mg/m³
*metal and insol. compounds **soluble compounds

- 額外的資料: 制作期間有效的清單將作為基礎來使用.

· 遺漏控制

· 個人防護設備:

· 一般保護和衛生措施:

- 遠離食品、飲料和飼料.
- 立即除去所有的不潔的和被汙染的衣服.
- 在休息之前和工作完畢後請清洗雙手.
- 分開儲存保護性衣服.
- 避免和眼睛及皮膚接觸.

· 呼吸系統防護:

- 如果會短暫接觸或在低汙染的情況下,請使用呼吸過濾裝置. 如果會深入或較長時間接觸,請使用獨立的呼吸保護裝置.

(在 5 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

打印日期 2022.12.21

版本序號: 2.0

在 2022.12.19 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名 : Resin solution X 150

(在 4 頁繼續)

· 手防護:



保護手套

手套的物料必須是不滲透性的, 且能抵抗該產品/物質/添加劑。
基於缺乏測試, 對於產品/制劑/化學混合物, 並不會提供手套材料的建議
選擇手套材料時, 請注意材料的滲透時間, 滲濾率和降解參數

· 手套材料

選擇合適的手套不單取決於材料, 亦取決於質量特征, 以及來自哪一間生產廠家, 因為該產品是由很多材料配製而成, 手套材料的抵抗力並不可預計, 所以, 必須在使用之前進行檢查

· 滲入手套材料的時間 請向勞保手套生產廠家獲取準確的破裂時間並觀察實際的破裂時間

· 眼睛防護:



密封的護目鏡

9 物理及化學性質

· 有關基本物理及化學特性的資訊

· 一般說明

· 外觀:

· 形狀: 流體
· 顏色: 根據產品規格
· 氣味: 有特性的
· 嗅覺閾限 未決定.

· pH值: 未決定.

· 條件的更改

· 熔點: 未確定的
· 沸點/初沸點和沸程: 77-78 °C

· 閃點: 25 °C

· 可燃性 (固體、氣體): 可燃的.

· 點火溫度: 390 °C

· 分解溫度: 未決定.

· 自燃溫度: 該產品是不自燃的

· 爆炸的危險性: 該產品並非爆炸性的然而有可能形成可爆炸性的空氣/蒸汽混合物

· 爆炸極限:

· 較低: 1.2 Vol %
· 較高: 11.5 Vol %

· 蒸氣壓 在 20 °C: 97 hPa

· 密度: 未決定的

· 相對密度 未決定.

· 蒸氣密度 未決定.

· 蒸發速率 未決定.

· 溶解性

· 水: 不能拌和的或難以拌和

· n-辛醇/水分配係數: 未決定.

(在 6 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

打印日期 2022.12.21

版本序號: 2.0

在 2022.12.19 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名 : Resin solution X 150

(在 5 頁繼續)

- | | |
|---------|----------|
| · 黏性: | |
| 動態: | 未決定. |
| 運動學的: | 未決定. |
| · 溶劑成份: | |
| 有機溶劑: | 49.0 % |
| 固體成份: | 50.0 % |
| · 其他資訊 | 無相關詳細資料。 |

10 安定性及反應性

- 反應性 無相關詳細資料。
- 穩定性
- 熱分解/要避免的情況: 如果遵照規格使用則不會分解。
- 有害反應可能性 未有已知的危險反應。
- 應避免的條件 無相關詳細資料。
- 不相容的物質: 無相關詳細資料。
- 危險的分解產物: 未知有危險的分解產品。

11 毒性資料

- 對毒性學影響的資訊
- 急性毒性:

- 與分類相關的 LD/ LC50 值:

ATE (急性毒性估計值)

口腔	LD50	25,000 mg/kg (rat)
吸入	LC50/4 h	558 mg/l (rat)

108-88-3 苯基甲 烷

口腔	LD50	5,000 mg/kg (rat)
皮膚	LD50	12,124 mg/kg (rabbit)
吸入	LC50/4 h	5,320 mg/l (mouse)

141-78-6 醋酸乙 酯

口腔	LD50	5,620 mg/kg (rabbit)
吸入	LC50/4 h	1,600 mg/l (rat)

67-63-0 異丙醇

口腔	LD50	5,045 mg/kg (rat)
皮膚	LD50	12,800 mg/kg (rabbit)
吸入	LC50/4 h	30 mg/l (rat)

78-92-2 仲丁醇

口腔	LD50	6,480 mg/kg (rat)
----	------	-------------------

80-05-7 雙酚 A

口腔	LD50	3,250 mg/kg (rat)
皮膚	LD50	3,000 mg/kg (rabbit)

- 主要的刺激性影響:
- 皮膚: 刺激皮膚和粘膜。
- 在眼睛上面: 刺激的影響。
- 致敏作用: 通過皮膚接觸可能造成敏化作用。
- 更多毒物的資料:

根據有關配制的一般歐盟分類指南的計算方法 (刊印在最新版本), 該產品顯示以下的危險:

(在 7 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

打印日期 2022.12.21

版本序號: 2.0

在 2022.12.19 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名 : Resin solution X 150

(在 6 頁繼續)

- 刺激性的
- 對以下組別可能產生影響的資料:
- CMR作用 (致癌、導致基因突變、對生殖系統有害)
- 生殖毒性物質 第2級

12 生態資料

- 生態毒性
- 水生毒性: 無相關詳細資料。
- 持久性和降解性 無相關詳細資料。
- 環境系統習性:
- 潛在的生物累積性 無相關詳細資料。
- 土壤內移動性 無相關詳細資料。
- 額外的生態學資料:
- 總括注解:
水危害級別 2 (德國規例) (通過名單進行自我評估): 對水是危害的
不要讓該產品接觸地下水、水道或汗水系統。
即使是小量的產品滲入地下也會對飲用水造成危險。
- PBT(殘留性、生物濃縮性、毒性物質) 及 vPvB(高殘留性、高生物濃縮性物質) 評價結果
- PBT(殘留性、生物濃縮性、毒性物質) 不適用的
- vPvB(高殘留性、高生物濃縮性物質): 不適用的
- 其他副作用 無相關詳細資料。

13 廢棄處置方法

- 廢棄處置方法
- 建議: 不能將該產品和家居垃圾一起丟棄. 不要讓該產品接觸汗水系統。
- 受污染的容器和包裝:
- 建議: 必須根據官方的規章來丟棄。

14 運送資料

- 聯合國危險貨物編號(UN號)
- ADR, IMDG, IATA UN1993
- UN適當裝船名
- ADR FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHYL ACETATE, TOLUENE), 對環境有害
- IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHYL ACETATE, TOLUENE), MARINE POLLUTANT
- IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHYL ACETATE, TOLUENE)
- 運輸危險等級
- ADR, IMDG
- 級別
- 3 易燃液體



(在 8 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則


打印日期 2022.12.21

版本序號: 2.0

在 2022.12.19 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名 : Resin solution X 150

(在 7 頁繼續)

· 標籤	3
· IATA	
	
· Class	3 易燃液體
· Label	3
· 包裝組別	
· ADR, IMDG, IATA	III
· 環境危害	該產品含有對環境有害的原料: 2-甲基異噻唑啉-3-酮
· 海運汙染物質:	象徵符號 (魚和樹)
· 具體標記 (ADR):	象徵符號 (魚和樹)
· 用戶特別預防措施	警告: 易燃液體
· 危險編碼:	30
· EMS 號碼:	F-E,S-E
· Stowage Category	A
· MARPOL73/78(針對船舶引起的海洋污染預防協約)附件書2及根據IBC Code(國際裝船貨物編碼)的大量運送	不適用的
· 運輸/額外的資料:	
· ADR	
· Excepted quantities (EQ)	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	5L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
· UN "標準規定":	UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHYL ACETATE, TOLUENE), 3, III, 對環境有害

15 法規資料

- 對相應純物質或者混合物的安全、保健及環境法規/法律 無相關詳細資料。
- 優先管理化學品之指定及運作管理辦法

· 附表一-對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品

沒有列出成份

· 附件 1: 2 條第 2 款指定之化學品

108-88-3 苯基甲烷

· 附件 2: 2 條第 3 款指定之化學品

141-78-6 醋酸乙酯

67-63-0 異丙醇

78-92-2 仲丁醇

· 新化學物質及既有化學物質資料登錄辦法 英

25068-38-6 4,4'-(1-甲基亞乙基)雙酚與2-(氧甲基)環氧乙烷之聚合物

(在 9 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

打印日期 2022.12.21

版本序號: 2.0

在 2022.12.19 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名 : Resin solution X 150

(在 8 頁繼續)

108-88-3	苯基甲烷	
· 中國現有化學物質名錄		
列出所有成分		
· TCSCA		
· 列管編號		
80-05-7	雙酚 A	166/01
· 毒性分類		
80-05-7	雙酚 A	4
· 管制濃度 (w/w%)		
80-05-7	雙酚 A	30
· 大量運作基準 (公斤)		
80-05-7	雙酚 A	-
· 新化學物質及既有化學物質資料登錄辦法, 附表六		
25068-38-6	4,4'-(1-甲基亞乙基)雙酚與2-(氯甲基)環氧乙烷之聚合物	
108-88-3	苯基甲烷	
· TCSI - Taiwan Chemical Substance Inventory		
列出所有成分		
· 化學物質安全性評價: 已進行化學物質安全性評價		

16 其他資料

該資料是基於我們目前的知識. 然而,這並不構成對任何特定產品特性的擔保並且不建立一個法律上有效的合同關係.

· 發行 SDS 的部門: Product safety department.

· 聯絡: Dr. Peter Mayer

· 縮寫:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: 持久性生物累積性有毒物質

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

易燃液體 第2級: Flammable liquids – Category 2

易燃液體 第3級: Flammable liquids – Category 3

急性毒性物質(吞食) 第5級: Acute toxicity – Category 5

腐蝕/刺激皮膚物質 第2級: Skin corrosion/irritation – Category 2

嚴重損傷/刺激眼睛物質 第1級: Serious eye damage/eye irritation – Category 1

嚴重損傷/刺激眼睛物質 第2A級: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A

皮膚過敏物質 第1級: Skin sensitisation – Category 1

致癌物質 第2級: Carcinogenicity – Category 2

生殖毒性物質 第1B級: Reproductive toxicity – Category 1B

生殖毒性物質 第2級: Reproductive toxicity – Category 2

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露) 第3級: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

特定標的器官系統毒性物質(重複暴露) 第1級: Specific target organ toxicity (repeated exposure) – Category 1

特定標的器官系統毒性物質(重複暴露) 第2級: Specific target organ toxicity (repeated exposure) – Category 2

吸入性危害物質 第1級: Aspiration hazard – Category 1

水環境之危害物質(慢毒性) 第2級: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 2

· * 與舊版本比較的數據已改變